

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(minimalne wymagania odnośnie parametrów papy)

1. Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej SBS
2. Strona wierzchnia papy pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
3. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów.
4. Mocowanie metodą zgrzewania.
5. Grubość papy $5,2 \pm 10\%$
6. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne min. 800 przy tolerancji ujemnej maksymalnie 350N/50mm
7. Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek min. 600 przy tolerancji ujemnej maksymalnej do 300N/50mm
8. Giętkość w niskich temperaturach – temperatura niższa od -5°C

Uwagi:

- Zamawiający informuje, iż transport papy będzie jednorazowy na wskazany adres: Pabianice, ul. Warzywna 6 (siedziba ZGM Pabianice – pomieszczenie magazynowe)
- Zamawiający wymaga aby rozładunku papy dokonał jego dostawca przy użyciu odpowiedniego sprzętu typu samochód wyposażony w hds bądź rampe rozładunkową – zamawiający dopuszcza rozładunek papy przy użyciu własnego wózka widłowego po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii pomiędzy stronami
- Zamawiający zastrzega sobie aby w cenę papy wliczone były palety do jej transportu – palety bezzwrotne (paleta tzw. transportowa nie wyspecyfikowana na fakturze)
- Ilość zamawianej papy to 220 szt rolek po 5m^2 na rolce co dają łącznie 1100m^2

INSPEKTOR
Włodarczyk
mgr Łukasz Włodarczyk